

E4/L4



HAULER GRIP

El patrón de tacos E4/L4 profundo combina una tracción excelente y una alta resistencia al desgaste y los cortes. Diseñado específicamente para minimizar la vibración a velocidades de transporte y proporciona el costo por hora más bajo. Excelente tracción en todas las condiciones todoterreno. Subsuelo profundo para mejorar la resistencia a los pinchazos. La carcasa de alta calidad permite una excelente capacidad de recauchutado. Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y a los cortes. Perfil de huella ancho y plano para máxima estabilidad y desgaste.

Diseñado para:

Cargadora \ Camión Volquete Rígido



Tamaño	Ratio	TT/ TL	Aro	Diámetro	Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Tread Compound	TMPH	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Índice De Carga
				in	in	32nds			psi	5 mph	psi	30 mph	
				mm	mm	mm			KPa	10 kph	KPa	50 mph	
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	65.2	23.7	66	Standard	148	94	32000	76	20400	201A2/ 185B
				1656	602	52	Cut Resistant	100	650	14500	525	9250	
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	69.9	26.7	70	Standard	173	94	40800	76	25400	209A2/ 193B
				1775	678	56	Cut Resistant	113	650	18500	525	11500	
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	75.1	30.0	75	Standard	186	94	49400	76	30900	216A2 /200B
				1907	762	60	Cut Resistant	134	650	22400	525	14000	

