



IMP MAXX+

El IMP Maxx+ proporciona un rendimiento excelente para ruedas de rodamiento libre para su uso en máquinas cosechadoras, empacadoras de heno, estanterías para pacas, sembradoras, hileradoras y esparcidores de fertilizante y estiércol.

Diseñado para:

Empacadoras De Heno \ Bastidores De Fardos \ Sembradora \ Fertilizante Y Esparcidor De Estiércol



| Tamaño | Ratio | TT/TL | Aro | Diámetro | | Altura de dibujo | Presión de Inflado. | Carga del Neumático | Índice de carga |
|-------------|-------|-------|------|----------|------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | in | in | 32nds | psi | 30 mph | |
| | | | | mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |
| 9.5L-14 | 8 | TL | 7LB | 29.1 | 9.6 | 9 | 44 | 2400 | - |
| | | | | 739 | 245 | 7 | 300 | 1090 | |
| 11L-14 | 8 | TL | 7LB | 29.6 | 10.7 | 7 | 36 | 2470 | - |
| | | | | 753 | 271 | 9 | 250 | 1120 | |
| 7.60-15 | 8 | TL | 6LB | 28.9 | 7.9 | 8 | 52 | 2090 | - |
| | | | | 734 | 200 | 6 | 360 | 950 | |
| 9.5L-15 | 8 | TL | 8LB | 30.2 | 10.6 | 9 | 44 | 2470 | - |
| | | | | 768 | 269 | 7 | 300 | 1120 | |
| 11L-15 | 8 | TL | 8LB | 30.7 | 11.2 | 9 | 36 | 2540 | - |
| | | | | 779 | 285 | 7 | 250 | 1150 | |
| 12.5L-15 | 12 | TL | 10LB | 32.5 | 13.2 | 9 | 52 | 3860 | - |
| | | | | 826 | 335 | 7 | 360 | 1750 | |
| 12.5L-16 | 14 | TL | 10LB | 33.3 | 12.8 | 13 | 56 | 4180 | - |
| | | | | 846 | 324 | 10 | 390 | 1900 | |
| 16.5L-16.1 | 10 | TL | W14C | 40.2 | 16.9 | 14 | 36 | 5200 | - |
| | | | | 1022 | 429 | 11 | 250 | 2360 | |
| | | | | 40.2 | 16.8 | 14 | 48 | 6400 | |
| 21.5L-16.1 | 14 | TL | W16C | 1022 | 427 | 11 | 330 | 2900 | - |
| | | | | 44.0 | 21.5 | 18 | 36 | 7850 | |
| | | | | 1118 | 545 | 14 | 250 | 3550 | |
| 380/55R16.5 | - | TL | 12 | 33.4 | 14.7 | 10 | 73 | 4990 | 150A8/B |
| | | | | 848 | 373 | 12 | 500 | 2260 | |

