

E3/L3



OMNI GRIP+

El patrón de orejetas de roca E3/L3 estándar combina una excelente tracción y una alta resistencia al desgaste y los cortes. Excelente tracción en todas las condiciones todoterreno. Subsuelo grueso para mejorar la resistencia a los pinchazos. La carcasa de alta calidad permite una excelente capacidad de recauchutado. Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y a los cortes.

Diseñado para:

Cargadora \ Camión Volquete Rígido \ Explanadora



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro	Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	Índice De Carga
				in	in	32nds	psi	5 mph	psi	30 mph	
				mm	mm	mm	KPa	10 kph	KPa	50 mph	
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	53.1	17.5	32	94	18700	76	12000	182A2/167B
				1349	444	25	650	8500	525	5450	
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	58.8	20.5	35	94	25400	76	16100	193A2/177B
				1493	521	28	650	11500	525	7300	
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	63.3	23.5	39	94	32000	76	20400	201A2/185B
				1608	597	31	650	14500	525	9250	
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	68.9	26.5	43	94	40800	76	25400	209A2/193B
				1750	673	34	650	18500	525	11500	
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	73.8	29.5	47	94	49400	76	30900	216A2/200B
				1874	749	37	650	22400	525	14000	