

E3/L3



POWER MAXX+ HD

Patrón agresivo estilo R4 diseñado para maximizar la tracción en condiciones de suelo blando. Ideal para su uso en niveladoras, cargadoras y excavadoras. La construcción diagonal de alta resistencia maximiza la tracción y la flotación. Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y a los cortes. Diseño de banda de rodadura autolimpiante.

Diseñado para:

Cargadora \ Camión Volquete Rígido



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro		Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	L.C.C. (lbs/kg)		Índice De Carga		
				in	mm				psi	psi		5 mph	30 mph
				mm	mm				KPa	KPa		10 kph	50 kph
15.5-25	12	TL	12.00/1.3	50.5	1282	15.6	30	58	12300	36	7150	168A2/149B	
				396	24	400	5600	250	3250				
17.5-25	16	TL	14.00/1.5	52.8	1341	17.2	33	69	16100	44	9350	177A2/158B	
				437	26	475	7300	300	4250				
	20			53.3	1354	17.9	33	83	18200	58	11000	181A2/164B	
				455	26	575	8250	400	5000				
20.5-25	16	TL	17.00/2.0	59.6	1514	20.7	37	51	18200	40	12000	181A2/167B	
				526	29	350	8250	275	5450				
	20			58.8	1493	20.5	37	65	20900	47	13200	186A2/170B	
				521	29	450	9500	325	6000				
23.5-25	16	TL	19.50/2.5	63.2	1605	23.9	43	44	20900	33	13600	186A2/171B	
				607	34	300	9500	225	6150				
	20			63.4	1610	22.9	43	54	24000	44	16100	191A2/179B	
				582	34	375	10900	300	7300				
	28			63.7	1618	23.5	43	83	30000	58	19300	199A2/183B	
				597	34	575	13600	400	8750				
26.5-25	20	TL	22.00/3.0	68.9	1750	26.5	44	51	29100	36	18200	198A2/181B	
				673	35	350	13200	250	8250				
	24			68.9	1750	26.5	44	58	30900	44	20400	200A2/185B	
				673	35	400	14000	300	9250				
	28			68.9	1750	26.5	44	69	34200	51	22000	203A2/188B	
				673	35	475	15500	350	10000				